

Material: Flotte Socke 4f. Bouclé (Art. 2082) 55 % Viskose (Bambus), 37 % Baumwolle, 8 % Polyester (Elité)



Lauflänge: 50 g = ca. 225 m



Verbrauch/Fb:

ca. 250 g, (300 g), {300 g}, [400 g], >400 g< Fb 1752



Nadel/Zubehör:

Stricknadel Nr. 3 + 3 Knopfe



Maschenprobe:

10 x 10 cm = 28 M x 37 R



Muster:

Rippenmuster:

1 M li, 1 M re im Wechsel **Grundmuster:**

gl re, = Hin-R re, Rück-R li

Knopflöcher:

2 M mustergemäß zus str, 1 U, in der Rück-R alle M mustergemäß str

Polo-Pullover

Gr. 36/38, (40/42), {44/46}, [48/50], >52/54<

Rückenteil:

128, (144), {160}, [176], >192< M anschl und im Rippenmuster 2 cm str. Danach im Grundmuster weiterarb, gleichzeitig für die Seitenschrägung 4 x in jeder 22. R, (5 x in jeder 18. R), {5 x in jeder 18. R}, $[5 \times 10^{-2}]$ in jeder 20. R], $>5 \times 10^{-2}$ in jeder 20. R < beids 1 M zun. Bei einer Gesamthöhe von 33, (35), {36}, [37], >38< cm für den Armausschnitt beids 1×5 , 1×2 , 4×1 , $(1 \times 6$, 1×3 , 5×1), $\{1 \times 7, 2 \times 3, 4 \times 1, [1 \times 8, 2 \times 3, 1 \times 2,$ 4×1], >1 x 9, 2 x 4, 1 x 2, 4 x 1< M abk. Dann gerade weiter str. Bei einer Gesamthöhe von 53, (57), {58}, [59], >60< cm für die Schulterschrägung in jeder 2. R 4 x 9, (4 x 10), {4 x 10], [4 x 11], >2 x 11, 2 x 10< M abk. Dann die restl M abk.

Vorderteil:

Wie das Rückenteil arb. Bei einer Gesamthöhe von 40, (42), {43}, [44], >45< cm für die Knopfleiste die Arbeit in der Mitte teilen und die Seiten getrennt beenden.

Für die li Seite im Grundmuster, aber die letzten 3 M im Rippenmuster str und zusätzlich 3 M für die Blende dazu anschl. Geradeaus weiter str. Bei einer Gesamthöhe von 50, (53), {54}, [55], >56< cm für den Halsausschnitt an der Ausschnittkante 1 x 10, 1 x 4, 1 x 3, 1 x 2, 5 x 1, (1 x 10, 1 x 5, 1 x 4, 1 x 2, 5 x 1), {1 x 10, 1 x 5, 1 x 4, 1 x 3, 5 x 1}, [1 x 11, 1 x 5, 1 x 4, 1 x 3, 5 x 1], >1 x 12, 1 x

5, 1 x 4, 1 x 3, 5 x 1 < M abk. Die Schultern in gleicher Höhe wie das Rückenteil beenden.

Für die re Seite die Ausschnittblende mit Knopflöchern arb. Dafür zunächst 3 M neu anschl, dann 3 M im Rippenmuster str, dann alle M gl re str. Die Knopflöcher über die 3. Und 4. M der Blende str, das Erste nach 2 cm ab Blendenbeginn, die folg. Knopflöcher im Abstand von ca. 3, (4), [4], [5], >5< cm arb. Die Seite gegengleich beenden.

Ärmel:

Fertigstellung:

Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Schulternähte schließen. Ärmel einnähen. Ärmel- und Seitennähte schließen. Aus dem Halsausschnitt gleichmäßig M auffassen und im Rippenmuster ca. 7 cm str. Die Knöpfe annähen.



